



Fonctions et commandes

- Microphone sur col de cygne avec protection contre les téléphones portables et anneau de LED
- Haut-parleur de haute qualité
- Bouton on/off de microphone
- Cinq boutons de vote avec LED témoins
- Lecteur/programmateur de carte à puce
- Sélecteur de canal avec commande de volume
- Afficheur à LED deux chiffres pour les informations de canal et de volume
- La version président (FC/MV5BCS) dispose d'une priorité et d'un bouton "prochain en ligne".



Description

Le FD/MV5BCS est un poste délégué entièrement intégré équipé d'un haut-parleur, d'un sélecteur de canal, d'une prise casque, de cinq boutons de vote et d'un lecteur de badge.

Il est prévu pour un montage encastré et réunit plusieurs fonctionnalités en un seul poste.

Le microphone sur col de cygne fourni est protégé contre les parasites causés par les téléphones portables.

Le FD/MV5BCS est compatible avec les systèmes de conférence TCS2500 et TCS5500. Ce dernier nécessite l'emploi d'unités de distribution SPL5525 supplémentaires.

Caractéristiques techniques

Données techniques	
Dimensions (mm)	245(l) x 105(h) x 43 (p)
Découpe (mm)	225(l) x 95(h) x 85 (p)
Longueur du microphone	380 mm
Poids (g)	± 900
Plaque avant	Acier
Couleur	RAL 7021 (noir mat)
Référence	71.60.2207 (Délégué) 71.60.2208 (Président)

Accessoires

- TEL151 Casque pour délégué (71.04.0151)
- Carte à puce (71.43.2000)
- Câble de bus numérique, RJ45 de 0,5 mm :

YPC1	1 m	(71.67.4001)
YPC2	2 m	(71.67.4002)
YPC5	5 m	(71.67.4005)
YPC10	10 m	(71.67.4010)
YPC20	20 m	(71.67.4020)

Un câble de raccordement Ethernet standard de 0,4 mm ne peut pas être employé !

- SPL5525 pour la connexion à une unité centrale TCS5500 (71.67.5035)

Connectique

- Deux embases RJ 45 pour un câblage indépendant en boucle, max. 20 unités/branche
- Prise jack 3,5 mm pour casque
- Compatible avec les unités centrales TCS2500
- Compatible avec les unités centrales TCS5500 au travers de l'interface SPL5525

Dimensions

