

DML5500 / XLR / A

UNITE MICROPHONE POUR DELEGUES AVEC CONNECTEUR XLR ET PROTECTION ANTI GSM

Art. 71.67.5595



Fonctions et commandes

- Prévu pour encastrément
- Equipé d'un bouton microphone On/Off ou demande de parole et d'un indicateur LED

Connexions

- Connecteur modulaire blindé RJ-48 10-pin
- Connecteur XLR 5-pin pour microphone "col de cygne" TGM404

Accessoires

- Câble de connexion microphone (MCC) équipé de deux connecteurs modulaires blindés RJ permettant le raccordement à l'interface de contrôle INT5500

Description

L'unité microphone intégrable DML5500 / XLR /A est prévue pour encastrément dans le mobilier. Il est équipé d'un connecteur XLR 5-pin pour la connexion d'un microphone amovible TGM404/A (inclus) , lequel est protéger contre les interférences GSM.

Le DML5500/XLR/A permet aux participants d'une réunion de prendre la parole ou d'enregistrer une demande de parole.

MCC5/1	1m	(71.67.5501)
MCC5/2	2m	(71.67.5502)
MCC5/3	3m	(71.67.5503)

Spécifications

Données techniques	
Dimensions (mm)	50 (h) x 135 (w)
Encastrément (mm)	43 (h) x 120 (w) approx.
Longueur microphone (mm)	+/- 400 (incl bonette anti-vent)
Poids (g)	+/- 220
Couleur	RAL7021 (Noir mat)
Face avant	Acier
Référence	71.67.5595

Des solutions sur mesure sont disponibles sur demande.

Réglage des dipswitch

Gain			
Switch 1	Switch 2	Amplification	dBr
0	0	11 (+20.8 dB)	+8,6
0	1	4 (+12.2 dB)	0
1	0	4 (+12.2 dB)	0
1	1	2.8 (+9 dB)	-3,2

Filtre passe-haut		
Switch 3	Switch 4	Fréquence
0	0	328 Hz
0	1	148 Hz
1	0	226 Hz
1	1	55 Hz

Réglages standard	
Switch 1	1 (on)
Switch 2	0 (off)
Switch 3	1 (on)
Switch 4	0 (off)