

UNITE MICROPHONE POUR PRESIDENT AVEC XLR ET PROTECTION
ANTI GSM

Art. 71.67.5596



Description

L'unité microphone intégrable CML5500/XLR/A est prévue pour encastrer. Il est équipé d'un connecteur XLR 5-pin pour la connexion d'un microphone amovible TGM404 (inclus), lequel est protégé contre les interférences GSM.

Le CML5500/XLR/A permet au président d'une réunion de garder le contrôle sur les autres participants. L'utilisation du bouton Priorité (Reset) éteint temporairement tous les autres microphones actifs.

Des solutions sur mesure sont disponibles sur demande.

Fonctions et commandes

- Prévu pour encastrer
- Equipé d'un bouton microphone On/Off ou demande de parole et d'un indicateur LED
- Equipé d'un bouton Priorité (Reset)

Connexions

- Connecteur modulaire blindé RJ-48 10-pin
- Connecteur XLR 5-pin pour microphone "col de cygne" TGM404

Accessoires

- Câble de connexion microphone (MCC) équipé de deux connecteurs modulaires blindés RJ permettant le raccordement à l'interface de contrôle INT5500

MCC5/1	1m	(71.67.5501)
MCC5/2	2m	(71.67.5502)
MCC5/3	3m	(71.67.5503)

Spécifications

Données techniques	
Dimensions (mm)	50 (h) x 135 (w)
Encastrement (mm)	43 (h) x 120 (w) approx.
Longueur microphone (mm)	+/- 400 (incl bonnettes anti-vent)
Poids (g)	+/- 220
Couleur	RAL7021 (Noir mat)
Face avant	Acier
Référence	71.67.5596

Réglage dipswitch

Gain			
Switch 1	Switch 2	Amplification	dBr
0	0	11 (+20.8 dB)	+8,6
0	1	4 (+12.2 dB)	0
1	0	4 (+12.2 dB)	0
1	1	2.8 (+9 dB)	-3,2

Filtre passe-haut		
Switch 3	Switch 4	Fréquence
0	0	328 Hz
0	1	148 Hz
1	0	226 Hz
1	1	55 Hz

Réglage standard	
Switch 1	1 (on)
Switch 2	0 (off)
Switch 3	1 (on)
Switch 4	0 (off)